



# ALUMINIO

**B2**VERSION: 121212  
Page: 1/2

## POLYESTER PUTTY

### ОПИСАНИЕ

Полиэфирная шпаклевка с алюминиевыми частицами. Её адгезия, твердость и стойкость превосходят обычные шпаклевки, что обеспечивает идеальный ремонт поврежденных ржавчиной металлов. Она легко шлифуется и имеет высокие наполняющие свойства.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Ненасыщенный полиэфир
Цвет:	Металлический
Удельный вес:	1,7 kg/l at 20°C
VOC:	24 g/l Рабочей смеси

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Отвердитель PBO

### ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ




Её можно наносить на поверхности из стали и полиэфира. Когда требуется максимальная защита, наносите на эпоксидный грунт. Не наносить на термопластичные покрытия и протравливающие грунты.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Сталь	Полиэстер UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

## 1 – СМЕШИВАНИЕ

## 2 – ШЛИФОВАНИЕ

	 вес	 100				 ORBIT				
									ВРЕМЯ	ВРЕМЯ
10°C	100:2	8 мин	30 мин	5 мин	НАЧАЛО	7 - 5 mm	P120	P80		
20°C				5 мин				20 мин	80 см	P150
30°C				2 мин				15 мин	80°C	5 - 3 mm
				МАКС Т.	КОНЕЦ					

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте. Перед нанесением отделочного покрытия необходимо изолировать шпатлевку. Полиэфирные шпаклевки не будут отверждаться при температуре ниже + 5°C.

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите шпатель чистящим разбавителем до того, как продукт затвердеет.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с листами безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

### ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре между + 5°C и + 30°C.

### ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.

ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

#### СОВЕТ:

Можно использовать шпаклевку ALUMINIO для ремонта металлических поверхностей, которые не будут окрашены.