



BUMPER COLOR

D12

VERSION: 190612
Page: 1/2

PLASTIC COVERING

ОПИСАНИЕ

BUMPER COLOR представляет собой гибкое текстурное покрытие, подходящее для авторемонта, особенно для бамперов. **BUMPER COLOR** - универсальный продукт, который может использоваться для получения хорошей текстурной поверхности на пластиковых деталях или в качестве грунта, при окраске пластмасс.



При использовании его в качестве конечного продукта он дает текстуру и внешний вид, очень похожий на текстуру новых пластиковых бамперов. Мы можем получить различные текстуры, регулируя сопло распылителя, его давление и расстояние до поверхности. Хотя **BUMPER COLOR** является готовым к использованию продуктом, может потребоваться добавить нитро-растворитель для корректировки внешнего вида текстуры.

BUMPER COLOR обладает отличной адгезией и может использоваться в качестве грунта для ремонта бамперов, которые затем будут окрашены, а также для повышения адгезии полиэфирных шпатлевок на пластике. В этом случае, чтобы получить плоскую поверхность, продукт должен быть разбавлен **SO72**.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Акриловые смолы
Цвет:	Черный, серый, белый
Фактура:	Сатин
Удельный вес:	1,1 kg/l at 20°C Черный, Серый 1,2 kg/l at 20°C Белый
Толщина пленки:	80-100 микрон 2 слоя
Расход:	5-6 m ² /l
VOC:	506 g/l Черный, Серый 496 g/l Белый
Твердые вещества:	56 % Черный, Серый 59 % Белый

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

PROCESS		Старое ЛКМ	Шпатлевка	Пластик
	ВЫШЕ ЧЕМ P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

BUMPER COLOR

PLASTIC COVERING







D12

VERSION: 190612
Page: 2/2






ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

BUMPER COLOR	A + C	Текстура
S072	0 %	Крупная
	10-20 %	Мелкая
	40 %	Грунт

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	 mm	 bar	 cm		
	1.7-1.9	2 – 2,5	15 - 20	1-2	5 мин

ВРЕМЯ СУШКИ

				
20°C	5'	10'	60'	1,5h

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Производите очистку оборудования промывочным растворителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте паспорта безопасности материалов. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. Держите при температуре от + 5°C до + 30°C.

ГАРАНТИЯ

Один год в неоткрытой оригинальной упаковке.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел.
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.

СОВЕТ:

Вы можете использовать этот продукт в качестве проявки на черных бамперах, разбавленным до 100%.